

# 100W CO2-Lasercutter

Inventarnummer	n/a
Benutzbar für	nur Mitglieder, erst nach Einweisung
Einweisung benötigt	Ja
Ort	Werkstatt



## Ansprechpartner

- Thorsten
- Klaus
- Andree
- Kristjan Schröder
- Mia Metzler

## Eigenschaften

- maximaler Verfahrweg: 70cm \* 50cm
- maximale Materialgröße: 59cm \* 79cm
- Leistung: 100W
- Art: CO2 Laser
- Wellenlänge: 10,6µm

## Allgemeines

Bei der Benutzung des Lasercutters muss die Tür zur Werkstatt geschlossen bleiben um dabei entstehende Gerüche vom Vortragsraum fern zu halten. Sollte der entstehende Geruch ein störendes und/oder potentiell gesundheitsschädliches Ausmaß annehmen, ist der Lasercutter sofort abzustellen

und das Material nicht mehr zu verwenden.

Sollten schon Personen in der Werkstatt arbeiten, so müssen diese vor dem Laservorgang ihr Einverständnis geben (oder eine Einigung erzielt werden, dass diese für die Zeit den Raum verlassen).

Nach dem Laservorgang sollte die Tür nicht offen gelassen werden, solange die Gerüche noch wahrnehmbar sind.

## Material

Gute Informationen zu Materialien sind hier zu finden: [http://wiki.happyfab.at/w/Laser\\_Cutter](http://wiki.happyfab.at/w/Laser_Cutter)

Da geeignetes Acryl optisch nicht von ungeeignetem unterscheidbar ist, darf kein Material verarbeitet werden bei welchem das genaue Material und somit die Eignung ungewiss ist. Vermeintlich geeignetes Material aus einer Quelle, welche noch nicht in der folgenden Liste zu finden ist, darf nur verarbeitet werden wenn zeitgleich oder in den nächsten Stunden keine Veranstaltung in den Räumen stattfindet.

### geeignetes Material

In dieser Tabelle wird nur Material aufgenommen bei welchem die Bezugsquelle angegeben wird. Handelt es sich um einen Online-Shop sollte der Link angegeben werden, aber am besten auch der Name des Shops und die Bezeichnung.

Material	Quelle	Bezeichnung	Link
Acryl	hbholzmaus	Acryl PMMA	<a href="#">hbholzmaus Shop Acryl PMMA 3mm</a>
PMMA, 2 mm	Bauhaus	Evonik PMMA mit PE-Folie	z. B. Stresemannstraße 14, 28207 Bremen, <a href="http://www.bauhaus.info">http://www.bauhaus.info</a> Ein Sample liegt bei den Resten über dem Lasercutter
Balsa	Modellbau Hasselbusch-Heers	-	Georg-Wulf-Straße 13, 28199 Bremen
Sperrholz, Pappel, 3 mm	Modellbau Hasselbusch-Heers	-	Georg-Wulf-Straße 13, 28199 Bremen
Sperrholz, Pappel, 4 mm	Bauhaus	-	z. B. Stresemannstraße 14, 28207 Bremen, <a href="http://www.bauhaus.info">http://www.bauhaus.info</a>
Sperrholz, Buche, 4 mm	Bauhaus	-	z. B. Stresemannstraße 14, 28207 Bremen, <a href="http://www.bauhaus.info">http://www.bauhaus.info</a> Fotos
MDF 3 mm	Bauhaus	-	z. B. Stresemannstraße 14, 28207 Bremen, <a href="http://www.bauhaus.info">http://www.bauhaus.info</a>

### ungeeignetes Material

In dieser Tabelle werden Materialien gesammelt, welche sich als ungeeignet erwiesen haben. Besonders vermeintliches Acryl kann hier gelistet werden um Fehlkäufe zu vermeiden.

Material	Quelle	Bezeichnung	Grund
Flugzeugsperrholz, Birke, 3 mm	-	-	Laser zu schwach; Kleberschichten zwischen Holzlagen verdampfen nicht sondern verkohlen nur
Sperrholz (Multiplex), Birke, 4 mm	Bauhaus (Fotos)	-	Laser zu schwach; Kleberschichten zwischen Holzlagen verdampfen nicht sondern verkohlen nur
Acrylglas, 2 mm/4 mm	Hornbach	Hobbyglas	Acrylglas verzieht sich und schmilzt wieder zusammen. Lässt sich auch schlecht sägen (klumpt durch Wärmeentwicklung und setzt Sägeblatt zu)
Sandwich aus je 1 Außenlage Papier, 80 g/m <sup>2</sup> , und 1 Kernlage Balsa	-	-	Wird bei ca. 50 % Leistung geschnitten, verbrennt aber teilweise.
Papier, 80 g/m <sup>2</sup>	-	-	Bei minimaler Leistung verbrennt es bereits teilweise; liegt nicht gleichmäßig auf; anfällig für Luftzug im Lasercutter. Könnte in Verbindung mit massiver Opferplatte funktionieren
Polycarbonat (PC)	-	-	optisch kein Unterschied zu geeignetem PMMA, nach dem Lasern verklumpt und verfärbt sich stark schwarz/gelb und gibt gesundheitsschädliche Gase ab

## Werte für Material

### HDF

#### Einstellungen

Dicke	Cutten	Cutten Pwr	Gravieren	Gravieren Pwr
3mm	20m/s	80W	300m/s	40W
4mm	15m/s	77W	s.o	s.o
5mm	10m/s	90W	s.o	s.o

## Benutzung

- Sichtkontrolle des Gerätes und der Anschlüsse
- Beide Steckdosenleisten einschalten
- PC hochfahren, Software starten
- Lasercutter einschalten:
  1. Notaus nicht betätigt
  2. Haube geschlossen
  3. Temperatur & Durchfluß i.O.
  4. Ablufthaube einschalten

Nach Beendigung den PC herunterfahren, Alles ausschalten

# TODO

## Weiterführende Links

### Generatoren

- [https://woodgears.ca/gear\\_cutting/template.html](https://woodgears.ca/gear_cutting/template.html)
- <http://boxmaker.connectionlab.org/>
- <http://wyolum.com/t-slot-boxmaker/>
- <http://www.makercase.com/>
- <http://www.thingiverse.com/thing:45184>
- <http://www.123dapp.com/make>
- <http://www.keppel.demon.co.uk/111000/111000.html>
- <https://code.google.com/p/wheel-encoder-generator/>
- [http://www.societyofrobots.com/sensors\\_encoder.shtml](http://www.societyofrobots.com/sensors_encoder.shtml)
- <http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en/>
- [http://www.thingiverse.com/apps/customizer/run?thing\\_id=461749](http://www.thingiverse.com/apps/customizer/run?thing_id=461749)
- [http://www.thingiverse.com/apps/customizer/run?thing\\_id=461186](http://www.thingiverse.com/apps/customizer/run?thing_id=461186)

### Informationen

- <http://makezine.com/2012/04/13/cnc-panel-joinery-notebook/>

From:  
<https://wiki.hackerspace-bremen.de/> - **Hackerspace Bremen e.V.**

Permanent link:  
[https://wiki.hackerspace-bremen.de/geraetschaften/lasercutter/co2-lasercutter\\_2/start?rev=1537970269](https://wiki.hackerspace-bremen.de/geraetschaften/lasercutter/co2-lasercutter_2/start?rev=1537970269)

Last update: **2022-11-17 22:34**

